



Déclaration des performances

N° 1

1. Code d'identification unique du produit type :
Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants/légers, à maçonner/à coller, à enduire/destinés à rester apparents
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Voir le marquage apposé sur le produit et la classe de résistance
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie, entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 771-3
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
SOCRAMAT FABRICATION
La Gare
53800 La Selle Craonnaise
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Dimensions (en mm): <ul style="list-style-type: none"> - Longueur : de 400 à 500 - Largeur : de 100 à 200 - Hauteur : de 200 à 300 Tolérances dimensionnelles : classe D1	EN 771-3:2011
Configuration	Eléments de groupes 3 et 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Résistance caractéristique garantie : 4 ; 6 ; 8 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : <0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : valeur tabulée Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	Euroclasse A1	
Absorption d'eau	Absorption d'eau par capillarité : « ne pas laisser exposé » ; blocs destinés à être enduits	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/15 (valeur tabulée)	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : de 827 à 2175 kg/m ³ Voir « dimensions et tolérances » et « configuration »	
Résistance thermique	Valeurs de résistance thermique : 0.12 à 0.23 m ² K/WW Ou voir masse volumique et configuration	
Durabilité gel/dégel	Durabilité : « ne pas laisser exposé »	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Monsieur Benoît Vannier, Président SOCRAMAT FABRICATION

A la Selle Craonnaise le 16 juin 2025

Signature

